

Bondit™

VÄRI: kirkas

KÄYTTÖKOHTEET:

- Ehkäisee tehokkaasti pintakerroksen värjäytymistä
- Parantaa tarttuvuutta

**TUOTTEEN
KUVAUS:**

Bondit mahdollistaa liuotinpohjaisten Topps Seal®-tuotteiden käytön bitumikatteissa, jolloin ne voidaan pinnoittaa Topps Seal Energy Star®-suojakerroksella. Sitkeä sidos Bonditin ja sen alla olevan bitumin välillä toimii myös suojakerroksena, joka ehkäisee pintakerroksen värjäytymisen. Bonditin ja Topps Seal®-pinnoitteen välille syntyvä sidos on erottamaton, joten ne muodostavat yhdessä täydellisen pintakäsittelyjärjestelmän. Oikein käytettynä Bondit kuivuu vain 2 tunnissa.

OMINAISUUDET:

- Parantaa tarttuvuutta bitumiin ja varmistaa, että pintakerroksen väri pysyy puhtaana

MÄRKÄ TUOTE

Ominaisuudet:

Väri	maitomainen/kirkas
Viskositeetti	vesimäinen
Paino litraa kohti	1.06-1.18 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	väh. 36,5 %
pH	<8,5
VOC-yhdisteitä	0 g/l
Kosketuskuiva (25 °C suht. ilmankosteus 50 %) > 2 tuntia	
Kattavuus	0,40 litraa/neliometri
Venymä	750 %
Vetolujuus	3,8 N/mm ²
Tg	0° C

VALMIS,

**KUIVUNUT
PINTA**

Ominaisuudet:

Vesipohjainen - älä anna jäätyä.