

## Seam/RivetGuard™

**VÄRI:** valkoinen

- KÄYTTÖAIHEET:**
- Metallisten kattosaumojen ja kiinnikkeiden tiivistysaine
  - Vettä eristävä – lähes täysin vettä läpäisemätön
  - Suojaa ruosteelta ja kosteudelta
  - Tiiviste, joka venyy ja palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa
  - Ehkäisee vuotoja

**TUOTTEEN  
KUVAUS:**

Monipuolinen ja helposti asennettava nestemäinen Seam/RivetGuard™ tiivistää yleisimmät vettä päästävät metalliosat; saumat ja kiinnikkeet. Nestemäinen 100% kumikoostumus täyttää pienimmätkin aukot ja estää kosteuden pääsyn niihin. Elastinen seos tiivistää liitokset ja pysyy paikallaan venyen tarpeen mukaan. Toisin kuin tiivistenauhat, Seam/RivetGuard™ levittyy nopeasti ruiskulla. Säästyt epäergonomiselta työasennolta ja voit tarvittaessa levittää myös ylimääräisen suojakerroksen liitoksiin. Poista ruiskun kärki ja levitä kiinnikkeille alhaisella paineella. Lisätyistä sidosaineista ja joustavuutensa säilyttävistä kumeista koostuva seos luo erinomaisen sidoksen ja mahdollistaa toimivuuden kaikissa ilmastoissa ja muuttuvissa lämpötiloissa. Ei kuivu tai haurastu äärimmäisen kylmissäkään lämpötiloissa. Käytä 0,20–0,25 litraa neliometriä kohti saumoihin ja kiinnikkeisiin, tai yksi litra 80 kiinnikettä kohti.

- OMINAISUUDET:**
- Säilyttää joustavuutensa
  - Vahva sidos, paksu rakenne
  - Hylkii vettä – ei läpäise kosteutta tai siirrä sitä eteenpäin
  - Täydellistä tarttuvuutta
  - Nopeaa kosteudenkestävyyttä 1-4 tunnissa

**MÄRKÄ TUOTE**

Ominaisuudet:

Viskositeetti	85–90 s
Paino litraa kohti	0,98–1,05 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	väh. 51 %
Liuottimen leimahduspiste	40 °C
VOC-yhdisteitä	<500 g/l
Kosketuskuiva (25 °C, suht. ilmankosteus 50 %) ~	4 tuntia

**KOVETTUNUT  
TUOTE**

Ominaisuudet:

Venymä	väh. 420 %
Vetolujuus	6,9 N/mm <sup>2</sup>
Tarttuvuus	3,5 pli
Vesihöyryn läpäisevyys	0,25 permiä
Kosteuden imeytyminen (7 päivää upoksissa)	enint. <0,50 %
Lämpötila-alue	-40–60 °C
Heijastavuus	84.43 %
Lämmön emissiokerroin	0,88