

## Topps Seal® PVC:lle

**VÄRI:** valkoinen

- KÄYTTÖAIHEET:**
- Suunniteltu erityisesti PVC-katteille
  - Katon suojapinnoite pidentää käyttöikä
  - Suojaa kosteudelta ja UV-säteilyltä
  - Vettä eristävä – lähes täysin vettä läpäisemätön
  - Säästää energiaa, viilentää

**TUOTTEEN  
KUVAUS:**

Topps Seal® PVC:lle on suunniteltu yhteensopivaksi erityisesti PVC-katemateriaalin pehmittimien kanssa. Tehokkaassa ja erittäin kestävässä 100 % kumia sisältävässä elastomeerisessä seoksessa yhdistyvät erinomaiset venymisominaisuudet ja äärimmäinen vetolujuus. Siksi se toimii kaikissa ilmastoissa ja muuttuvissa lämpötiloissa, joissa perinteisten tuotteiden kestävyys pettää enneaikaisesti. Eri komponentit verkottuvat yhdeksi saumattomaksi kumikerrokseksi, joka lukitsee katteet sisäänsä. Tulos: erittäin joustava, saumaton pintakerros, joka lisää säänkestävää suojaa nykyiselle katollesi ilman uuden katon kustannuksia. Valkoinen Topps® PVC:lle vähentää todistetusti jäähdytyskustannuksia äärimmäisen kuumuuden aikana. Sitä käytetään kaikilla mantereilla, Etelämannerta myöden. Levitä alle kerros pohjasivelyä (Topps Seal® Base Coat PVC:lle).

**MÄRKÄ TUOTE**

Ominaisuudet:

Viskositeetti	118-125 KU
Paino litraa kohti	1,04-1,08 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	väh. 49 %
Liuottimen leimahduspiste	40 °C
VOC-yhdisteitä	<500 g/l
Kosketuskuiva (25 °C suht. ilmankosteus 50 %)	~ 4 tuntia

**KOVETTUNUT  
TUOTE**

Ominaisuudet:

Vetolujuus	10,3 N/mm <sup>2</sup>
Venymä	väh. 900 %
Vesihöyryn läpäisevyys	0,18 permiä
Tarttuvuus	2,4 pli
Kosteuden imeytyminen (7 päivää upoksissa)	enint. <0,45 %
Lämpötila-alue	-40-60 °C
Heijastavuus	84,07 %
Lämmön emissiokerroin	0,88