

**SkyCoat****VÄRI:** Väritön/läpinäkyvä**KÄYTTÖAIHEET:**

- Valokupujen sekä kattoikkunoiden pinnoitukseen ja suojaamiseen
- Pidentää muovien käyttöikää sekä tiivistää.
- Suojaa lasikuitu/polykarbonaattisia materiaaleja.
- Auttaa estämään kalkkiintumista, oksidoitumista sekä suojaaa säältä.

**TUOTTEEN  
KUVAUS:**

Tämä hartsimaisen kaavan omaava pinnoite muodostaa kalvomaisen ja kestäväen suojan joka voidaan uudelleen käsitellä. Levitetään tasaisena, ohuena kerroksena suoraan käsiteltävän kohteen pintaan 0,40 ltr/m<sup>2</sup>. Kerroksia voidaan lisätä halutun paksuuden mukaan. Suositeltu kerrospaksuus kaksi kerrosta, 0,80ltr/m<sup>2</sup>. Kuivuu lähes läpinäkyväksi.

**OMINAISUUDET:**

- Pysyvästi venyvä.
- Vahva tarttuvuus pinnoille.
- Suojaa sään aiheuttamilta ongelmilta kuten happosateet.
- Nopea vedeneristävyys, kuivuu 2-4 tunnissa.

**MÄRKÄ TUOTE**

Ominaisuudet:

Viskositeetti	105410 KU
Paino litraa kohti	3,8 - 4 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	väh. 58 %
Liuottimen leimahduspiste	40 °C
VOC-yhdisteitä	<500 g/l
Kosketuskuiva @ 25° C (suht. ilmankosteus 50 %)	4 tuntia

**KUIVUNUT,  
VALMIS  
PINTA**

Ominaisuudet:

Venymä	875 %
Vetolujuus	6,9 N/mm <sup>2</sup>
Tarttuvuus	2,4 pli
Vesihöyryn läpäisevyys	0,18 permiä
Kosteuden imeytyminen (7 päivää upoksissa)	enint. <0,45%
Lämpötila-alue	-40-60 °C